

Rundstahlketten, **Güteklasse 4**, zur Verwendung in Feuerverzinkereien.  
Die Tragfähigkeitsangaben berücksichtigen die Einsatztemperaturen bis max. 475° C der Ketten im Zinkbad.

Tragfähigkeit in kg			
Kettennenddicke in mm	Einzelstrang	Doppelstrang mit Neigungswinkeln	
		von 0° bis 45°	von 45° bis 60°
8	500	700	500
10	800	1100	800
13	1300	1800	1300
16	2000	2800	2000
18	2500	3500	2500
20	3150	4400	3150
23	4000	5600	4000
26	5300	7400	5300
28	6300	8800	6300
32	8000	11200	8000
36	10000	14000	10000

Tragfähigkeit in kg im Schnürgang			
Kettennenddicke in mm	Einzelstrang	Doppelstrang mit Neigungswinkeln	
		von 0° bis 45°	von 45° bis 60°
8	400	550	400
10	640	900	640
13	1000	1400	1000
16	1600	2240	1600
18	2000	2800	2000
20	2500	3500	2500
23	3200	4500	3200
26	4200	5900	4200
28	5000	7000	5000
32	6400	9000	6400
36	8000	11200	8000



**Ihre Ansprechpartner:**

**Günter Steden** · Tel. +49 (0) 2935 809-19 · [g.steden@hoennetal-ketten.de](mailto:g.steden@hoennetal-ketten.de)

**Wolf-Dieter Ahlert** · Tel. +49 (0) 2935 809-18 · [w.ahlert@hoennetal-ketten.de](mailto:w.ahlert@hoennetal-ketten.de)

Hönnetal Kettenfabrik Schulte & Co · Bundesstraße 30 · 59846 Sundern · Germany

Tel. +49 (0) 2935 809-0 · Fax +49 (0) 2935 4521 · [info@hoennetal-ketten.de](mailto:info@hoennetal-ketten.de) · [www.hoennetal-ketten.de](http://www.hoennetal-ketten.de)

WIR MACHEN KETTEN FÜR FEUERVERZINKEREIEN

## KETTEN UND SYSTEME IN ALLEN ABMESSUNGEN FÜR FEUERVERZINKEREIEN

### Tradition und Know-how

Als Traditionsunternehmen aus dem Sauerland produzieren wir Rundstahlketten. Weltweit setzen Feuerzinkereien unsere geprüften Anschlagmittel erfolgreich zur Beschickung ihrer Beiz- und Zinkbäder ein.

Unsere Rundstahlketten bieten wir in den Güteklassen 2 und 4 oder aus austenitischen und Duplexgüten an. Für einen möglichst geringen Zinkaustrag verwenden wir ausgewählte Stahlschmelzen.

Fortwährend weiterentwickelte Ketten bieten höchste Sicherheitsstandards. Modernste Wärmebehandlungsmethoden gewährleisten langlebige Einsatzzeiten.

### Unser Angebot für Feuerzinkereien

- Langlebige Anschlagketten
- Anschlagmittel nach BGR 150 und DGUV 109-004
- Anschlagketten in den Güteklassen 2 und 4 nach EN818-5 und -6
- Spezialanfertigungen nach Kundenwünschen
- Haken und Aufhängeglieder
- 2- und 3-dimensionale Sonderbiegeteile und Sonderhebemittel
- Nichtrostende Ketten

